



TOEPASSING

Bolivia Lakplamuur is geschikt voor diverse soorten hout (zoals bijvoorbeeld MDF) en kan worden afgelakt met synthetische lak, acryllak of latexverf. Het is niet geschikt voor kunststof en metaal.

BESCHRIJVING

Bolivia Lakplamuur is een sneldrogende, waterverdunbare lakplamuur van zeer hoge kwaliteit. De lakplamuur is speciaal voor het glad maken van oppervlakken die geveerd moeten worden.



EIGENSCHAPPEN

Kleur:	wit
Toepassing:	binnen
Geschikt voor:	hout
Laagdikte:	maximaal 3 mm
Vlampunt:	niet vast te stellen
Soortelijk gewicht:	1,4 kg/l
Uitgehard:	na ca. 1 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte
Schuurbaar:	na ca. 1 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte
Overschilderbaar:	na ca. 1 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte
Verpakking:	tube van 400 gram
Houdbaarheid in bus:	2 jaar bij temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele onaangebroken verpakking.

APPLICATIEGEGEVENS

- Verwerkingmethode: roestvrij stalen plamuurmes
- Type verdunning: water
- Condities: temperatuur min. 5°C
- Relatieve vochtigheid: max. 65%
- Aanbevolen laagdikte: laagdikte van max 3 mm per keer aanbrengen.
- Schoonmaken gereedschap: water

BEHANDELING

Behandeling algemeen

Voor het gebruik de tube goed kneden. De ondergrond dient vrij van stof, vuil en vet te zijn. Loszittende delen verwijderen. Oude intacte verflagen eerst aanschuren.

Behandeling hout

Eventueel eerst een grondlaag aanbrengen en vervolgens plamuren.

