

Kenmerkenblad ProGold Finisher Spray



Omschrijving	Universeel hulpmiddel bij het afmessen van kitvoegen.
Gebruiksdoel	Het nat afwerken van kitten, zoals ProGold Topseal U.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none">• Neutraal.• Voor meer dan 99% biologisch afbreekbaar.• Reukarm.
Kleuren en glans	Transparant.
Verpakking	Spray fles van 650 ml.
Basisgegevens	Bepaald bij 23°C en 50% R.V. Dichtheid : ca. 1,0 kg/dm ³ Vlampunt : niet van toepassing
Houdbaarheid	In gesloten originele verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C tot 24 maanden.
Verwerkings- condities	Tijdens applicatie niet lager dan +5°C en niet hoger dan +40°C.
Instructies voor gebruik	Werkwijze Nadat de kit is aangebracht het voegoppervlak en de naastliggende materialen bevochtigen met ProGold Finisher Spray. Hierna de voeg afwerken met een plamuurmes, voeghoutje of PVC pijpje. Nadat de voegen gladgestreken zijn kunnen deze nog met de vingers, nat gemaakt met ProGold Finisher Spray, worden nagestreken. Teveel aangebrachte ProGold Finisher Spray kan met leidingwater verwijderd worden. Indien de kit overgeschilderd gaat worden, altijd met ruim leidingwater nawassen.
Veiligheids- maatregelen	Zie productveiligheidsblad van ProGold Finisher.